


Ovládací bloky OB... Control panels OB... Блоки управления OB...

- pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře
- for two one and two leaf doors
- для одностворчатых и двустворчатых дверей



Použití Scope of use Применение	ovládací bloky OB slouží k ovládání dveří autobusů pomocí stlačeného vzduchu Control panels OB serve for controlling of bus doors by means of compressed air блоки управления OB служат для управления дверями автобусов при помощи сжатого воздуха
Konstrukce bloků Block assembly Конструкция блоков	sestava ventilů se škrtící kostkou a tlakovými snímači Valves with throttle cube and pressure sensors комплект клапанов с дроссельным кубом и датчики давления
Konstrukční materiály Structural materials Материалы конструкции	Al slitiny, zinkovaná ocel tř.11, poniklovaná mosaz, spékaný bronz, olejvzdorná pryž Al alloys, zinc-coated steel class 11, nickel-coated brass, sintered bronze NBR sealing сплавы Al, оцинкованная сталь класса 11, никелированная латунь, спеченная бронза, маслостойкая резина
Způsob připevnění / Mode of assembly Способ крепления	pomocí konzoly / As per request при помощи кронштейна
Připojení média Media connection Подсоединение среды	plastová hadička 6/4 6/4 plastic tubing – other mode to be consulted пластиковый шланг 6/4
Pracovní poloha / Working position Рабочее положение	libovolná / Any любое
Jmenovitý přetlak PN / Nominal overpressure Номинальное избыточное давление PN	0,8 MPa 0,8 МПа
Pracovní rozsah tlaku Operating pressure range Рабочий диапазон давления	0 - 1 MPa 0 - 1 MPa 0 – 1 МПа
Jmenovité napětí Nominal voltage Номинальное напряжение	24 V ss (DC) / 24 V (DC) ostatní druhy napětí po konzultaci 24 V ss (DC) / 24 V (DC) the other value of nominal voltages-according to additional agreement 24 В постоянного тока / 24 В постоянного тока – использование иного напряжения требует консультаций
Provozní napětí / Operating voltage Рабочее напряжение	28 V ss (DC) 28 В постоянного тока
Výkon elektromagnetu - trvalý - spínací Electromagnet output: Permanent Switching Мощность электромагнита – Продолжительная Коммутационная	2,5 W 2,5 W 2,5W 2,5W 2,5 Вт 2,5 Вт

Zatěžovatelnost ED / ED loading ED нагрузка	100 %
Krytí Cover Степень защиты	IP 21, IP 65 – při použití konektorové zásuvky IP 21, IP 65 – if connector female adapter used IP 21, IP 65 – при использовании разъемной розетки
Čas pro přestavení do opačné polohy Time to switch to opposite position Время для перестановки в обратное положение	30 ms 30 ms 30 мс
Připojovací svorky Connecting clamps Соединительные клеммы	š = 6,3 pro dvoučidlové připojení Width = 6.3 for double sensor connection ширина = 6,3 для подсоединения с двумя датчиками
Elektromagnetická kompatibilita Electromagnetic compatibility Электромагнитная совместимость	dle EN 50 082-2 According to EN 50 082-2 согласно EN 50 082-2
Teplota okolí Surrounding environment temperature Температура окружающей среды	-40°C až +60°C -40 C to +60°C -40°C до +60°C
Teplota média Medium temperature Температура среды	0°C až 55°C 0°C to 55°C 0°C до 55°C
Pracovní médium*) Operating media*) Рабочая среда *)	upravený stlačený vzduch tř. 10 ISO 8573.1 Adjusted compressed air, class 10 ISO 8573.1 подготовленный сжатый воздух, класс 10 ISO 8573.1
Tlak pracovního média Operating media pressure Давление рабочей среды	min. 0,3 MPa, max. 1 MPa 0,3 MPa min, 1 MPa max мин. 0,3 МПа, макс. 1 МПа
Klimatické provedení / Ventilation assembly Климатическое исполнение	C3 ISO 9223

*) Vzduch musí být sušen na rosný bod 10 °C pod nejnižší teplotou okolí, kterou lze očekávat. Doporučuje se předřadit čistič vzduchu.

*) The air has to be dried to the dew point of 10°C below the lowest anticipated ambient temperature. Installation of air cleaner is recommended.

*) Воздух должен сушиться на точку росы 10°C ниже самой низкой температуры окружающей среды, которую можно ожидать. Рекомендуется добавить очиститель воздуха.